

ACCESSORI | ACCESSOIRES | ACCESORIOS



► **BUSSELE PORTA MASCHIO**
Bussola porta maschio a cambio rapido con frizione regolabile ed attacco ø19 o ø31 mm per lavorazioni precise ed efficienti.

► **DOUILLES PORTE TARAUDS**
Douilles porte tarauds à changement rapide avec embrayage réglable et attachement ø19 o ø31 mm pour travaux précis et efficaces.

► **CABEZALES PORTA MACHOS DE ROSCAR**
Terrajas porta machos de Roscar con cambio rapido, embrague ajustable y ataque ø19 o ø31 mm para elaboraciones precisos y eficientes.



► **BUSSELE PORTA FILIERA**
Bussola porta filiera per maschiatura esterna su perni. Disponibili con attacco rapido G1 ø19MM da M1 a M14, G2 ø31mm da M3 a M20 e G3 ø48mm da M10 a M36.

► **DOUILLE DE PORTE FILIÈRE**
Douille porte filière pour taraudage externe sur pivots. Disponible avec attachement rapide G1 ø19MM de M1 à M14, G2 ø31mm de M3 à M20 et G3 ø48mm de M10 à M36.

► **CABEZALES PORTA TERRAJA**
Cabezales porta terraja para roscado externo en pernos. Disponible con ataque rápido G1 ø19MM de M1 a M14, G2 ø31mm de M3 a M20 y G3 ø48mm de M10 a M36.



► **MANDRINO PORTA PUNTE / SVASATORI**
Nei modelli MKD-8 ed MKT-8, grazie alla velocità massima raggiungibile di 2000 rpm, sarà possibile eseguire anche delle piccole forature inserendo il mandrino porta punta 1-13mm disponibile con attacco ø19mm oppure ø31mm.

► **MANDRIN PORTE POINTE / ÉVASER**
Sur les modèles MKD-8 et MKT-8, grâce à la vitesse maximale atteignable de 2 000 tr / min, il sera possible de réaliser des petits perçages en insérant le mandrin porte pointes de 1-13 mm disponible avec une connexion de ø19mm ou ø31mm.

► **MANDRIL PORTA PUNTAS / ENSANCHAR**
En los modelos MKD-8 y MKT-8, gracias a la velocidad máxima alcanzable de 2000 rpm, será posible realizar incluso pequeños agujeros insertando el portabrocas de 1-13 mm disponible con una conexión de ø19mm o ø31mm.



► **PROLUNGA PORTA MASCHIO**
Estensioni porta maschio adatta a raggiungere i punti più critici caratterizzati da filettature interne profonde. Lunghezza min. 130mm - lunghezza max. 330mm
► **RALLONGE PORTE TARAUD**
Extensions porte taraud adapté pour atteindre les points les plus critiques caractérisés par des filetages internes profonds. Longueur min. 130 mm - longueur max. 330 mm
► **EXTENSIÓN PORTA MACHO**
Extension porta macho idónea para llegar a los puntos más críticos caracterizados por roscados profundos internos. Longitud min. 130 mm - longitud máx. 330 mm



► **UTENSILE POSA INSERTI**
Utensile con frizione posa boccole auto-filettanti disponibile nelle misure da M3 a M20. Grazie al controllo di coppia e di profondità consente l'inserimento sempre costante di qualsiasi inserto.
► **OUTIL POSE INSERTS**
Outil avec embrayage pour la pose de douilles autotaraudeuses disponible dans les tailles du M3 à M20. Grâce au contrôle de couple et de profondeur, il permet l'insertion constante de n'importe quel insert.
► **HERRAMIENTA PONE INSERTOS**
Herramienta con embrague para colocación de casquillos autoroscantes disponible en tamaños de M3 a M20. Gracias al control de torque y profundidad, permite la inserción constante de cualquier inserto.



► **UTENSILE PER AVVITATURA**
Utensile per avvitatura con attacco quadrato 1/4" - 1/2" - 3/8"
► **OUTIL DE VISSAGE**
Outil de vissage avec attaque carré 1/4" - 1/2" - 3/8"
► **HERRAMIENTA DE TORNILLOS**
Herramienta de atornillado con ataque cuadrado de 1/4" - 1/2" - 3/8"

TECHNOLOGY
4 WORK

LE MASCHIATRICI ELETTRICHE DELLA SERIE MKD E MKT SONO STATE IDEATE PER ESEGUIRE IN MANIERA RAPIDA E FUNZIONALE SINGOLE FILETTATURE O FILETTATURE IN SERIE. IL BRACCIO ARTICOLATO, REGOLABILE GRAZIE ALLA CONTRO BILANCIATURA A GAS, CONSENTE ALL'OPERATORE IL POSIZIONAMENTO PRATICO E PRECISO DEL MASCHIATORE SUL FORO DA FILETTARE.

LES TARAUDEUSES ÉLECTRIQUES DES SÉRIES MKD ET MKT ONT ÉTÉ CONÇUES POUR RÉALISER DE MANIÈRE RAPIDE ET FONCTIONNELLE DES FILETS INDIVIDUELS OU DES FILETS EN SÉRIE. LE BRAS ARTICULÉ, RÉGLABLE GRÂCE AU CONTRE-ÉQUILIBRAGE DES GAZ, PERMET À L'OPÉRATEUR LE POSITIONNEMENT PRATIQUE ET PRÉCIS DE LE MOTEUR POUR TARAUDER SUR LE TROU.

LAS ROSCADORAS ELÉCTRICAS DE LAS SERIES MKD Y MKT HAN SIDO DISEÑADOS PARA REALIZAR DE FORMA RÁPIDA Y FUNCIONAL ROSCADOS INDIVIDUALES O ROSCADOS EN SERIE. EL BRAZO ARTICULADO, AJUSTABLE GRACIAS AL EQUILIBRIO CREADO POR RESORTES DE GAS, PERMITE AL OPERADOR LA COLOCACIÓN PRÁCTICA Y PRECISA DEL MOTOR PARA ROSCAR SOBRE EL AGUJERO.

CARATTERISTICHE

- MOTORE BRUSHLESS 750WATT 220V AD ALTE PRESTAZIONI
- BRACCIO ARTICOLATO IN ALLUMINIO
- REGOLATORE DI VELOCITÀ
- MAGNETE DI POSIZIONAMENTO PER FILETTARE IN TUTTE LE DIREZIONI
- IMPUGNATURA ERGONOMICA PER ESEGUIRE COMODAMENTE LE DIVERSE LAVORAZIONI
- BOX DI CONTROLLO DRIVER PROGRAMMABILE
- MANDRINO AD INNESTO RAPIDO PER UNA MAGGIORE PRODUTTIVITÀ
- GONIOMETRO GRADUATO CON VISUALIZZAZIONE IMMEDIATA DELL'ANGOLO DI FILETTATURA
- CONTROLLO DI COPPIA (NM)
- CONTROLLO DI VELOCITÀ (RPM)

CARACTÉRISTIQUES

- MOTEUR BRUSHLESS 750WATT 220V AVEC HAUTE PERFORMANCE
- BRAS ARTICULÉ EN ALUMINIUM
- RÉGULATEUR DE VITESSE
- AIMANT DE POSITIONNEMENT POUR TARAUDER DANS TOUTES LES DIRECTIONS
- POIGNÉE ERGONOMIQUE POUR EFFECTUER CONFORTABLEMENT LES DIFFÉRENTES OPÉRATIONS
- BOÎTIER DE COMMANDE PROGRAMMABLE
- MANDRIN À CHANGEMENT RAPIDE POUR UNE PLUS GRANDE PRODUCTIVITÉ
- GONIOMÈTRE GRADUÉ AVEC VUE IMMÉDIATE SUR L'ANGLE DE TARAUDAGE
- POSSIBILITÉ DE RÉGLER LA COUPLE

CARACTERÍSTICAS


- MOTOR BRUSHLESS 750WATT 220V DE ALTA PERFORMANCE
- BRAZO ARTICULADO EN ALUMINIO
- REGULADOR DE VELOCIDAD
- IMÁN POSICIONADOR PARA ROSCAR EN TODAS LAS DIRECCIONES
- EMPUÑADURA ERGONÓMICA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS DIVERSAS OPERACIONES DE FORMA CONFORTABLE
- BOX DE CONTROL PROGRAMABLE
- MANDRIL DE CAMBIO RÁPIDO PARA UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD
- GONIÓMETRO GRADUADO CON VISTA INMEDIATA DEL ÁNGULO DE ROSCADO
- POSIBILIDAD DE AJUSTAR EL PAR

- IDEATE PER FORNIRE COMFORT E GARANTIRE ALTE PRESTAZIONI
- CONÇU POUR OFFRIR UN CONFORT ET GARANTIR DE HAUTES PERFORMANCES
- DISEÑADO PARA OFRECER CONFORT Y GARANTIZAR UN ALTO RENDIMIENTO

RIVENDITORE AUTORIZZATO

KHAMA | tech

KHAMA-TECH SRL
Via Conegliano, 96 int. 8/A | 31058 Susegana (TV) ITALY
C.F. - P.I. IT 05015000267
e-mail: info@khamatech.com
Tel. 0039 0438 179 1275 | 0039 392 297 7843
www.khamatech.com



KHAMA | tech

MASCHIATRICE ELETTRICA A BRACCIO ARTICOLATO

TARAUDEUSE ÉLECTRIQUE A BRAS ARTICULÉ

ROSCADORA ELÉCTRICA CON BRAZO ARTICULADO

MKD | MKT



IT | FR | SP

MADE IN ITALY



TECHNOLOGY 4 WORK

OPTIONAL | EN OPTION | OPCIONAL



► **SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE**
Permetterà all'operatore di eseguire le filettature avendo sempre l'utensile ben lubrificato, risparmiando così il tempo necessario alla lubrificazione manuale del maschio. Grazie alla valvola di regolazione sarà possibile controllare la quantità di lubrificante in fuoriuscita e la relativa pressione.

► **SYSTÈME DE LUBRIFICATION**
Cela permettra à l'opérateur de réaliser le taraudage en ayant toujours l'outil bien lubrifié, économisant ainsi le temps nécessaire à la lubrification manuelle du taraud. Grâce à la valve de régulation, il sera possible de vérifier la quantité de lubrifiant sortant et sa pression.

► **SISTEMA DE LUBRICACIÓN**
Le permitirá al operador realizar las roscas siempre con la herramienta bien lubricada, ahorrando así el tiempo necesario para la lubricación manual de la parte macho. Gracias a la válvula reguladora será posible verificar la cantidad de lubricante que sale y la relativa presión.

► **OLIO PER NEBULIZZAZIONE**
Liquido specifico per nebulizzazione diretta sull'utensile in macchina, per ottimizzare al massimo le prestazioni del maschio. Il pezzo finale è pulito e può passare subito in assemblaggio, in verniciatura o in saldatura. L'alluminio, la ghisa non impastano. Il liquido è ottimo anche per inox, ghisa, elettrosaldati, titanio, plexiglass, polizene, lexan, policarbonato, ecc... Disponibili taniche da 5 a 20 lt.

► **HUILE DE NEBULISATION**
Liquide spécifique pour la nébulisation directe sur l'outil dans la machine, pour maximiser la performance du taraud. La pièce finale est propre et peut passer immédiatement à l'assemblage, à la peinture ou au soudage. L'aluminium, la fonte ne se mélangent pas. Le liquide est également excellent pour l'acier inoxydable, la fonte, l'électro-soudé, le titane, le plexiglas, le polizène, le lexan, le polycarbonate, etc. Réservoirs de 5 à 20 litres disponibles.

► **ACEITE DE NEBULIZACIÓN**
Líquido específico para nebulización directa sobre la herramienta en la máquina, para maximizar el rendimiento del macho. La pieza final está limpia y puede pasar inmediatamente a montaje, pintura o soldadura. Aluminio, hierro fundido no se mezclan. El líquido también es excelente para acero inoxidable, hierro fundido, electrosoldado, titanio, plexiglas, polizene, lexan, policarbonato, etc. Disponibles depósitos de 5 a 20 litros.



► **SENSORE DI PROFONDITÀ**
Grazie a questo accessorio, sarà possibile eseguire le maschiature tutte alla medesima altezza regolando l'asticella graduata. Quando il piedino posto sul sensore di profondità verrà a contatto con il particolare da filettare, la maschiatrice invierà in maniera automatica il senso di rotazione dell'utensile permettendone così direttamente l'estrazione.

► **CAPTEUR DE PROFONDEUR**
Grâce à cet accessoire, il sera possible de réaliser le taraudage à la même hauteur en ajustant la tige graduée. Lorsque le pied du capteur de profondeur entre en contact avec la pièce à enfileur, le taraud inversera automatiquement le sens de rotation de l'outil, permettant ainsi son extraction directe.

► **SENSOR DE PROFUNDEDAD**
Gracias a este accesorio, será posible realizar todas las roscas a la misma altura ajustando la varilla graduada. Cuando el pie en el sensor de profundidad entra en contacto con la pieza que se va a enhebrar, el roscador invertirá automáticamente la dirección de rotación de la herramienta, lo que permite extraerla directamente.

► **MONITOR DI CONTROLLO TOUCH (OPZIONE)**
È possibile integrare la maschiatrice standard con uno schermo LCD che permette all'operatore di creare delle ricette con parametri già definiti quali coppia, profondità, passo e velocità. La maschiatrice, dopo che l'operatore ha premuto il pulsante di start, farà automaticamente l'operazione di filettatura, avvitatura, posa di inserti o helicoil.

Grazie all'interfaccia innovativa "Industry 4.0" è così possibile creare una sinergia con le altre macchine all'interno della propria rete produttiva grazie ad una porta USB.

► **MONITEUR DE COMMANDE TACTILE (OPTION)**
Il est possible d'intégrer la machine à tarauder standard à un écran LCD permettant à l'opérateur de créer des recettes avec des paramètres déjà définis, tels que le couple, la profondeur, le pas et la vitesse. Une fois que l'opérateur a appuyé sur le bouton de démarrage, la machine à tarauder exécute automatiquement l'opération de filetage, de vissage, d'insertion d'inserts ou d'hélicoil. Grâce à l'interface innovante "Industry 4.0", il est ainsi possible de créer une synergie avec les autres machines au sein de son propre réseau de production grâce à un port USB.

► **MORDAZAS PARALELAS DE TRABAJO**
Disponibles mordazas paralelas con apertura de tenazas 110-150-160-195mm para equipar el carro con ruedas KHAMA-TECH o cualquier otro puesto de trabajo. Tenazas de acero prismático.

► **MONITOR DE CONTROL TÁCTIL (OPCIONAL)**
Es posible integrar las roscadoras estándar con una pantalla LCD que permite al operador crear recetas con parámetros ya definidos, como el par, la profundidad, el paso y la velocidad. La máquina, después de que el operador haya presionado el botón de inicio, realizará automáticamente la operación de roscado, atornillado, inserción de insertos o helicoil. Gracias a la innovadora interfaz "Industry 4.0" es posible crear una sinergia con las otras máquinas dentro de su propia red de producción gracias a un puerto USB.



► **MAGNETE CON FISSAGGIO MASCHIATRICE**
Permette il posizionamento su piani metallici con ingombri ridotti 221x98xh=116mm. Facile accensione e spegnimento tramite leva manuale. Carico in trazione fino a 215 kg. Fornito con apposita flangia per installazione maschiatrice.

► **AIMANT AVEC FIXATION TARAUDEUSE**
Il permet un positionnement sur des surfaces métalliques de dimensions réduites 221x98xh=116mm. Mise en marche et arrêt faciles par levier manuel. Charge de traction jusqu'à 215 kg. Fourni avec une bride spéciale pour l'installation de la taraudeuse.

► **IMÁN CON FIJACIÓN ROSCADORA**
Permite el posicionamiento sobre superficies metálicas de dimensiones reducidas 221x98xh=116mm. Fácil encendido y apagado mediante palanca manual. Carga de tracción hasta 215 kg. Se suministra con brida especial para instalación de la roscadora.



► **MORSA PARALLELA DA LAVORO**
Disponibili morsa parallele con apertura ganasce 110-150-160-195mm per equipaggiare il carrello con ruote KHAMA-TECH o una qualsiasi altra postazione di lavoro. Ganasce in acciaio prismatiche.

► **VICE DE TRAVAIL PARALLÈLE**
Disponibles des étaux parallèles avec ouverture mors de 110-150-160-195mm pour équiper le chariot à roues KHAMA-TECH ou de tout autre poste de travail. Mors prismatiques en acier.

► **MORDAZAS PARALELAS DE TRABAJO**
Disponibles mordazas paralelas con apertura de tenazas 110-150-160-195mm para equipar el carro con ruedas KHAMA-TECH o cualquier otro puesto de trabajo. Tenazas de acero prismático.

MKD


MODELLI MKD: A DOPPIO BRACCIO
MODÈLES MKD: À DOUBLE BRAS
MODELOS MKD: A DOBLE BRAZO

CARATTERISTICHE TECNICHE MKD - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MKD - CARACTERISTICAS TECNICAS MKD

MODELLO MODÈLE MODELO	CAPACITÀ DI MASCHIATURA CAPACITÉ DE TARAUDAGE CAPACIDAD ROSCADO	VELOCITÀ (RPM) VITESSE VELOCIDAD	TIPOLOGIA BRACCIO TYPOLOGIE BRAS TIPOLOGÍA	ATTACCO MANDRINO (MM) ATTACHMENT BROCHE ATAQUE MANDRIL	RAGGIO DI LAVORO RAYON DE TRAVAIL AREA DE TRABAJO
MKD-8	M2-M8	200-2000	DOPPIO / DOUBLE / DOBLE	Ø19 - Ø31	1350
MKD-12	M3-M12	100-1000	DOPPIO / DOUBLE / DOBLE	Ø19 - Ø31	1350
MKD-16	M3-M16	50-500	DOPPIO / DOUBLE / DOBLE	Ø19 - Ø31	1350
MKD-24	M4-M24	20-200	DOPPIO / DOUBLE / DOBLE	Ø19 - Ø31	1350


MOTORE BRUSHLESS 750WATT 220V
AD ALTE PRESTAZIONI
MOTEUR BRUSHLESS 750WATT 220V
AVEC HAUTES PERFORMANCE
MOTOR BRUSHLESS 750WATT 220V
DE ALTO RENDIMIENTO

GONIOMETRO GRADUATO CON VISUALIZZAZIONE
IMMEDIATA DELL'ANGOLO DI FILETTATURA
GONIOMÈTRE GRADUÉ AVEC VUE IMMÉDIATE
SUR L'ANGLE DE TARAUDAGE
GONIÓMETRO GRADUADO CON VISTA INMEDIATA
DEL ÁNGULO DE ROSCADO



REGOLAZIONE VELOCITÀ
REGLAGE DE VITESSE
REGULADOR DE VELOCIDAD

REGOLAZIONE COPPIA
REGLAGE DE COUPLE
REGULADOR DE PAR



TESTATA MULTIDIREZIONE
TÊTE MULTIDIRECTIONNELLE
CABEZAL MULTIPOSICIONAL

IMPUGNATURA ERGONOMICA
POIGNEE ERGONOMIQUE
EMPUNADURA ERGONOMICA

MKT

MODELLI MKT: A TRIPLO BRACCIO
MODÈLES MKT: À TRIPLE BRAS
MODELOS MKT: A TRIPLE BRAZO

CARATTERISTICHE TECNICHE MKT - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MKT - CARACTERISTICAS TECNICAS MKT

MODELLO MODÈLE MODELO	CAPACITÀ DI MASCHIATURA CAPACITÉ DE TARAUDAGE CAPACIDAD ROSCADO	VELOCITÀ (RPM) VITESSE VELOCIDAD	TIPOLOGIA BRACCIO TYPOLOGIE BRAS TIPOLOGÍA	ATTACCO MANDRINO (MM) ATTACHMENT BROCHE ATAQUE MANDRIL	RAGGIO DI LAVORO RAYON DE TRAVAIL AREA DE TRABAJO
MKT-8	M2-M8	200-2000	TRIPLO / TRIPLE	Ø19 - Ø31	2000
MKT-12	M3-M12	100-1000	TRIPLO / TRIPLE	Ø19 - Ø31	2000
MKT-16	M3-M16	50-500	TRIPLO / TRIPLE	Ø19 - Ø31	2000
MKT-24	M4-M24	20-200	TRIPLO / TRIPLE	Ø19 - Ø31	2000
MKT-36	M6-M36	15-150	TRIPLO / TRIPLE	Ø48 - Ø60	2000
MKT-48	M8-M48	10-100	TRIPLO / TRIPLE	Ø48 - Ø60	2000

TESTATA MULTIDIREZIONE
TÊTE MULTIDIRECTIONNELLE
CABEZAL MULTIPOSICIONAL

MANDRINO AD INNESTO RAPIDO
BROCHE À CHANGEMENT RAPIDE
MANDRIL A CAMBIO RÁPIDO



FUNGO DI EMERGENZA
PORTA FUSIBILI
VISUALIZZATORE CODICI
START E STOP

CHAMPIGNON D'URGENCE
PORTE-FUSIBLES
VISIONNEUR DE CODES
START E STOP

BOTÓN DE EMERGENCIA
PORTAFUSIBLES
VISOR DE CÓDIGO
START E STOP



► BOX DI CONTROLLO STANDARD

Il box di controllo per le maschiatrici standard è stato ideato e progettato con quadro elettrico cablato e numerato in maniera professionale, posizionato verticalmente a bordo macchina con finestrella per visualizzazione possibili codici errore macchina. È presente un fungo di emergenza per l'arresto immediato del macchinario ed un pulsante start and stop per il riavvio. I due vani porta fusibili sono stati pensati per una sostituzione rapida degli stessi, essendo posizionati sulla parte superiore del box.

► BOUTIER DE COMMANDE STANDARD

Le boîtier de commande pour les taraudeuses standard a été conçu avec un panneau électrique numéroté et câblé de manière professionnelle, positionné verticalement sur la machine avec une fenêtre pour voir les codes d'erreur éventuels de la machine. Il y a un bouton d'urgence pour l'arrêt immédiat de la machine et un bouton de « start and stop » pour le redémarrage. Les deux compartiments porte-fusibles ont été conçus pour être remplacés rapidement, étant placés sur la partie supérieure de la boîte.

► BOX DE CONTROL ESTANDAR

Le box de control para las roscadoras estándar ha sido concebido y diseñada con un panel eléctrico cableado y numerado profesionalmente, colocado verticalmente en la máquina con una ventana para mostrar posibles códigos de error de la máquina. Hay un botón de emergencia para el apagado inmediato de la maquinaria y un botón de "start and stop" para reiniciar el equipo. Los dos compartimentos portafusibles han sido hechos para una rápida sustitución del mismo, colocándose en la parte superior de la caja.



► RAPIANO PORTA UTENSILI AGGIUNTIVO

Ripiano porta utensili aggiuntivo forato appositamente per l'inserimento di bussole porta maschio G2 e G1, mandrino porta punte e svasatori, mandrino porta pinze ER e bussola porta filiera. Grazie al posizionamento possibile in qualsiasi lato del carrello tutti gli utensili necessari alle lavorazioni saranno ordinati e a portata di mano.

► TABLETTE PORTE OUTILS SUPPLÉMENTAIRE

Tablette porte-outils supplémentaire spécialement percée pour l'insertion des douilles porte tarauds G2 et G1, du mandrin porte-pointes et fraisage, du mandrin porte-pinces ER et des douilles porte-filière. Grâce au positionnement possible de n'importe quel côté du chariot, tous les outils nécessaires à l'usinage seront ordonnés et à portée de main.

► ESTANTE DE HERRAMIENTAS ADICIONALES

Estante portaherramientas adicional especialmente perforado para la inserción de cabezales lleva machos G2 y G1, mandril portabrocas y avellanador, mandril portapinzas ER y cabezales lleva terrajas.

Gracias al posible posicionamiento en cualquier lado del carro, todas las herramientas necesarias para el mecanizado estarán ordenadas y al alcance de mano.

► CARRELLO CON RUOTE
Carrello 900X750mm con quattro ruote e sistema di blocco nella posizione desiderata. Fornito con gli appositi fori per l'installazione della flangia maschiatrici. Disponibile anche con cavo porta utensili aggiuntivo, posizionabile in qualsiasi lato del carrello.




► CHARIOT AVEC ROUES

Chariot 900X750mm avec quatre roues et système de verrouillage en la position désiré. Fourni avec les trous appropriés pour l'installation de la bride de la taraudeuse. Disponible avec étagère porte outils additionnel qui peut être positionné de n'importe quel côté du chariot.

► CARRO CON RUEDAS

Carro 900X750mm con cuatro ruedas y sistema de bloqueo en la posición deseada. Se suministra con los agujeros adecuados para la instalación de la brida de la roscadora. También disponible con compartimiento portaherramientas adicional, que se puede colocar en cualquier lado del carro.



► CARRELLO CON RUOTE E PIASTRA CON CAVE A T

Carrello 900X750mm con quattro ruote e sistema di blocco nella posizione desiderata. Piastra con cave a T 745 x 500 mm con spessore 30 mm.

Ideale per lo staffaggio dei particolari da lavorare. Fornito con gli appositi fori per l'installazione della flangia maschiatrici. Disponibile anche con cavo porta utensili aggiuntivo, posizionabile in qualsiasi lato del carrello. Ideata per diventare una vera e propria postazione di lavoro completa.

► CHARIOT AVEC ROUES ET PLAQUE AVEC RAINURES EN T

Chariot 900X750 mm avec quatre roues et système de verrouillage en la position désiré. Plaque avec rainures en T 745 x 500 mm avec épaisseur 30 mm idéal pour serrer les pièces à usiner. Fourni avec les trous appropriés pour l'installation de la bride de la taraudeuse. Disponible avec étagère porte outils additionnel qui peut être positionné de n'importe quel côté du chariot. Conçu pour devenir une postation de travail complète.

► CARRO CON RUEDAS Y PLACA CON RANURAS EN T

Carro 900X750mm con cuatro ruedas y sistema de bloqueo en la posición deseada. Placa con ranuras en T 745 x 500 mm con espesor 30 mm. Ideal para fijar las piezas a trabajar. Se suministra con los agujeros adecuados para instalar la brida de la roscadora. También disponible con compartimiento portaherramientas adicional, se puede colocar en cualquier lado del carro. Diseñado para convertirse en una verdadera estación de trabajo completa.

► PIASTRA CON CAVE A T

Piastra con cave a T 745 x 500 mm con spessore 30 mm. Ideale per lo staffaggio dei particolari da lavorare. Possibilità di fissaggio su nostro carrello con ruote o su altri banchi da lavoro.

► PLAQUE AVEC RAINURES EN T

Plaque avec rainures en T 745 x 500 mm avec épaisseur 30 mm. Idéal pour serrer les pièces à usiner. Possibilité de fixation sur notre chariot avec roues ou sur des autres Bancs de travail.

► PLACA CON RANURAS EN T

Placa 740x500 mm espesor 30 con rainuras en T. Adecuada para instalación su mesa de trabajo propia o su nuestro carrito con ruedas.

